

Ведомость отделки помещений							Начало
Наименование помещений	Потолок		Стены		Пол		Примечание
	Площадь м²	Вид отделки	Площадь м²	Вид отделки	Площадь м²	Вид отделки	
1	2	3	4	5	6	7	8
Отм. 0,000							
Помещение производственных участков (участок термобработки в бакууме, участок термобработки крупногабаритных деталей) (101)	-	Профлист перекрытия см. раздел КМ	66,50	Обшивка профлистом участка из кирпича - стен см. прим. п. 2	1027,83	Плитка чужуна 400х400х25	1. Выполнить подвесной потолок в осях 1-2/В-Г отм. низа +2,700 2. Профлист обшивки стен -66,50м2, в том числе: - 45,50м2 - RAL 7004 - 21,00м2 - RAL 7047
	9,80	Подвесной потолок типа "ARMSTRONG" (Т-профиль), глянцевоый, белый RAL 9010, Клас пожарной опасности КМ0 (см. прим. п.1)		- цоколя RAL 7004			
Участок зачистки (102) Участок очистки электрокорундом (125)	-	Профлист перекрытия см. раздел КМ	23,00	Ул. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, акриловая покраска (светло-серый) цоколя и короба	62,58	Umatex Floor CPU-SL-AS - 3,54мм	Стены помещений (кроме наружных) обшить по системе ЗИПС-Синема (133мм)«панели ЕСОРНОН (40мм) - 88,00м2
БТК (бюро технического контроля)(103) Изолятор брака (104)	-	Профлист перекрытия см. раздел КМ	9,70 6,70	Ул. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, акриловая покраска (светло-серый) стен цоколя	49,19	Umatex Floor CPU-SL - 3,30мм	
Гидропроцедурная (106) Тамбур (107) Санузел мужской (108) Тамбур (109) Санузел женский с КЛГЖ (110) КУИ (кладовая уборочного инвентаря) (111)	59,72	Реечный подвесной потолок типа "Алдес" металлический белый (RAL 9003) отм. низа +2,700	199,70 7,20	Ул. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, глазурированная керамическая плитка светлых тонов- 200х500мм -до подвесного потолка стен	49,00	Плитка керамическая с шероховатой поверхностью светлых тонов для пола	
Помещение охлаждения (105)				- цоколя	10,72	Покрытие - линолеум ПВХ, коммерческий, гомогенный, сертифицированный (типа Tarkett)	
Тамбур (112)	4,80	Подвесной потолок типа "ARMSTRONG" (Т-профиль), глянцевоый, белый RAL 9003, Клас пожарной опасности КМ0 отм. низа +2,700	18,50	Ул. штукатурка по сетке утеплителя грунтовка, шпатлевка, акриловая покраска (светло-серый)	4,80	Керамогранит сплитерный с шероховатой поверхностью светлых тонов - 10 мм	Предусмотреть утепление преркрытия - утеплитель толщ. 80мм - 5,40м2
Помещение хозяйственного инвентаря (113, 114)	8,51	Профлист перекрытия см. раздел КМ	46,00 2,85	Ул. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, акриловая покраска (светло-серый) - стен - цоколя	8,51	Umatex Floor CPU-RS -1,14мм	
Компрессорная (115)	-	Сэндвич-панель см. раздел АС					
КТП (цех15) (124)	-	Профлист перекрытия см. раздел КМ	17,20	Ул. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, акриловая покраска цоколя (светло-серый)	123,50	Umatex Floor CPU-SL - 3,30мм	
Тепловой узел (116) Помещение водоподготовки (128)	-	Профлист перекрытия см. раздел КМ	92,00	Ул. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, глазурированная, керамическая плитка светлых тонов- 200х500мм -стен (на высоту 2100мм)	49,75	Umatex Floor CPU-SL - 3,30мм	
			51,50	- цоколя			
				акриловая покраска стен (светло-серый)			
			32,00				
Тамбур (118, 123)	-	Профлист перекрытия см. раздел КМ	10,50	Ул. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, акриловая покраска цоколя (светло-серый)	91,58	Umatex Floor CPU-SL - 3,30мм	
СТП (склад готовой продукции) (119)	-	Профлист перекрытия см. раздел КМ	9,30	Ул. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, акриловая покраска цоколя (светло-серый)	49,30	Umatex Floor CPU-SL - 3,30мм	
Материальная кладовая (120) ОЦМ (отдел цехового механика) (117)	-	Профлист перекрытия см. раздел КМ	7,60 27,00	Ул. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, акриловая покраска (светло-серый) - цоколя - стен	61,56	Umatex Floor CPU-SL - 3,30мм	

Ведомость отделки помещений							Окончание
Наименование помещений	Потолок		Стены		Пол		Примечание
	Площадь м²	Вид отделки	Площадь м²	Вид отделки	Площадь м²	Вид отделки	
1	2	3	4	5	6	7	8
Насосная (суш., цех 14) (121)	-	Профлист перекрытия см. раздел КМ	3,85	Ул. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, глазурированная, керамическая плитка светлых тонов- 200х500мм цоколя	48,30	Umatex Floor CPU-SL - 3,30мм	Суш. стены подвала насосной зашпаклевать и покрасить акриловой краской светлых тонов - 125,00м2.
Диспетчерская (122)	22,88	Подвесной потолок типа "ARMSTRONG" (Т-профиль), глянцевоый, белый RAL 9010,	2,20	Ул. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, акриловая покраска цоколя (светло-серый)	22,88	Покрытие - линолеум ПВХ, коммерческий, гомогенный, сертифицированный (типа Tarkett)	
Сварочный пост (126)	-	Профлист перекрытия см. раздел КМ	21,50 2,60	Ул. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, акриловая покраска (светло-серый) стен цоколя	18,16	Umatex Floor CPU-SL-AS - 3,54мм	
Лестничная клетка (127, 226)	16,91	Подвесной потолок типа "ARMSTRONG" (Т-профиль), глянцевоый, белый RAL 9010, Клас пожарной опасности КМ0	15,75	Ул. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, акриловая покраска (светло-серый) цоколя	50,30	Покраска вадной акриловой краской "Аквалол" по грунту "Аквалол-Грунт" ж/б основания (ступени, площадки)	
отм. +3,600							
Архив БТК (бюро технического контроля) (213) Архив ТБЦ (табельное бюро цеха) (214) Коридор (224)	200,26	Подвесной потолок типа "ARMSTRONG" (Т-профиль), глянцевоый, белый RAL 9010, Клас пожарной опасности КМ0 отм. низа +6,600	41,80 369,80	Ул. штукатурка, шпатлевка, грунтовка, акриловая покраска (светло-серый)	200,26	Керамогранит сплитерный с шероховатой поверхностью светлых тонов или Umatex Floor CPU-SL - 3,30мм	
Гардероб мужской на 44 чел. (16, 26)(201) Гардероб женский на 8 чел. (16, 26) (205) Гардероб мужской спецадежды на 7 чел. (16) (209) Гардероб мужской уличной и домашней одежды (16) (211)	102,58	Подвесной потолок типа "ARMSTRONG" (Т-профиль), глянцевоый, белый RAL 9010, отм. низа +6,600	103,00 199,00	Ул. штукатурка, шпатлевка, грунтовка, акриловая покраска (светло-серый)	102,58	Плитка керамическая с шероховатой поверхностью светлых тонов для пола	Стены, в местах установки раковин, облицевать глазурированной плиткой на высоту 1,60м и по 250мм с каждой стороны прибора - 7,20м2.
			139,10 103,70	Ул. штукатурка, шпатлевка, грунтовка, глазурированная, керамическая плитка светлых тонов- 200х500мм до подвесного потолка	22,81	Плитка керамическая с шероховатой поверхностью светлых тонов для пола	
Комната нач. 6,Ту3 и делопроизводителя (215) Комната нач. участка и ст. мастера (216) Технологическое бюро (217) Комната сменных мастеров (218) Комната производственных совещаний (219)	186,40	Подвесной потолок типа "ARMSTRONG" (Т-профиль), глянцевоый, белый RAL 9010, отм. низа +6,600	306,60	Шпатлевка, грунтовка, акриловая покраска (светло-серый)	186,40	Покрытие - линолеум ПВХ, коммерческий, гомогенный, сертифицированный (типа Tarkett)	
Серверная (221)	-	Сэндвич-панель см. раздел КМ	45,00	Шпатлевка, грунтовка, акриловая покраска (светло-серый)	23,38	Покрытие - линолеум ПВХ, коммерческий, гомогенный, сертифицированный (типа Tarkett)	
Помещение пирометрии (222)	23,38	Подвесной потолок типа "ARMSTRONG" (Т-профиль), глянцевоый, белый RAL 9010, Клас пожарной опасности КМ0 отм. низа +6,600	14,20 45,10	Ул. штукатурка, шпатлевка, грунтовка, акриловая покраска (светло-серый)	23,38	Umatex Floor CPU-SL-AS - 3,54мм	
Вентиляционная камера (212, 220, 223) Холодная зона (220а, 223а, 223б)	-	Сэндвич-панель см. раздел КМ	49,60 105,20 206,35	Ул. штукатурка, Ул. штукатурка по сетке утеплителя Шпатлевка, грунтовка, акриловая покраска светлых тонов	113,72 10,40	Umatex Floor CPU-RS -1,14мм Покраска вадной акриловой краской "Аквалол" по грунту "Аквалол-Грунт"	




Характеристики сантехнических перегородок

Наименование	Описание параметров
Заполняющие панели	Компакт-ламинат 12мм (монолитный пластик)
Цвет панели	Белый, RAL 9010 (по каталогу выбранного производителя). До начала работ согласовать с заказчиком.
Профили	Алюминиевые анодированные
Ширина двери	700мм
Общая высота кабины	2200мм
Высота от пола	Ориентировочно 150-170мм
Дверные петли	Стальные нержавеющие
Ножки	Стальные нержавеющие с декоративными накладками
Фурнитура	Нержавеющая сталь
Санузлы 108, 110.	
Общая длина перегородок- 18,00 п.м.	
В перегородках выполнить установку дверей (700х2000*) – 6 шт.	

Общие указания при выполнении отделки помещений.

- Отделку стен, потолков и перегородок выполнять из материалов, имеющих пожарный и гигиенические сертификаты соответствия с характеристиками не ниже Г1, В1, Д2, Т2 .
- Подвесные потолки монтировать после монтажа вентиляционных, сантехнических и энергетических разводов.
- В санузлах предусмотреть перегородки из НРЛ-монолитного пластика толщиной 12 мм, с регулируемыми ножками. Высота -2200 мм, общая длина перегородок - 18,00 п.м. Цвет белый - RAL 9010, Профиль из анодированного алюминия. В дверях устанавливаются защелки фиксаторы (см. характеристики сантехнических перегородок).
- Несущие колонны до отм. +2,00м сигнально-серого цвета (RAL 7004), выше - светло-серого (RAL 7004).
- Фермы, прогоны, профлист перекрытия белого цвета (RAL 9003/RAL 9010).

Данный чертеж не подлежит размещению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"

						26/08-64439-AP		
						Строительство корпуса термобработки для организации серийного изготовления деталей и сборочных единиц двигателя ПА-14, ПАО «ОДК-УМПО» г. Уфа, Республика Башкортостан.		
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Князева		07.23	Архитектурные решения			Стадия	Лист
ГИП	Ирнзаров		07.23	Ведомость отделки помещений.			000 «ТТЦ «Мир» CPU-П-Б-0298 от 10.07.17	
Н. контр.	Теплов		07.23				выдано АСО «БДАП»	