

Экспликация полов						Экспликация полов					
Начало						окончание					
Наименование или номер помещения	Тип пола	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь, м2	Примечание	Наименование или номер помещения	Тип пола	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь, м2	Примечание
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Отм. 0,000 Помещение производственных участков (участок термообработки в вакууме, участок термообработки крупногабаритных деталей)(101)	1		1. Плитка чугунная 400х400х25мм 2. ППС М350 - 50мм 3. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	1027,83		Отм. +3,600 Архив БТК (биро технического контроля) (213) Архив ТБЦ (табельное биро цеха) (214) Коридор (224)	9		1. Керамогранит сплитерный с шероховатой поверхностью светлых тонов -10 мм 2. Клей для плитки на цементной основе (ЦПР) -10мм 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора -80 мм 4. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	200,26	1. Предусмотреть сапожок из керамогранита высотой 150мм - 156,60 п.м.
Участок зачистки (102) Участок очистки электрокорундом (125) Сварочный пост (126)	2		Umatex Floor CPU-SL-AS - 3,54мм 1. Антистатический слой - Umatex Floor MF-310 AS - 2,50мм 2. Токопроводящий грунт -Umatex Floor P-110 AS - 0,19мм 3. Заземляющий контур (медная лента) -0,00мм 4. Грунт -Umatex Floor MF-310 -0,85мм 5. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	85,45		Гардероб мужской на 44 чел. (18, 28)(201) Гардероб женский на 8 чел. (18, 28) (205) Гардероб мужской спецодежды на 7 чел. (18) (209) Гардероб мужской уличной и домашней одежды (18) (211)	10		1. Плитка керамическая с шероховатой поверхностью светлых тонов для пола - 10 мм 2. Клей для плитки на цементной основе (ЦПР)- 20мм 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора -70 мм 5. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	102,53	1. Предусмотреть ПВХ плитус -113,40 п.м.
Компрессорная (115) КТП (цех15) (124) Тепловой узел (116) Тамбур (118, 123) СГП (склад готовой продукции) (119) Насосная (сущ., цех 14) (121) Помещение водоподготовки (128) Материальная кладовая (120) ОЦМ (отдел цехового механика) (117) БТК (биро технического контроля)(103) Изолятор брака (104)	3		Umatex Floor CPU-SL - 3,30мм 1. Основной слой -Umatex Floor MF-310 -2,50мм 2. Грунт -Umatex Floor MF-310 -0,80мм 3. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	474,38 492,15	1. Существующий пол насосной покрасить водной акриловой краской "Аквалол" по грунту "Аквалол-Грунт" - 32,43 м2.	Душевая мужская (202) Тамбур (203, 207) Санузел мужской (204) Душевая женская (206) Санузел женский (208) Душевая мужская (210)	11		1. Плитка керамическая с шероховатой поверхностью светлых тонов для пола - 10 мм 2. Клей для плитки на цементной основе (ЦПР)- 5мм 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 45 мм 4. Гидроизоляция - Техноэласт Барьер - 1 слой 5. Огрунтовка - праймер дитунным эмульсионный ТехноНИКОЛЬ N04 6. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	22,81	1. Предусмотреть сапожок из керамогранита высотой 150мм - 32,40 п.м.
Помещение охлаждения (105) Диспетчерская (122)	4		1. Покрытие - линолеум ПВХ, коммерческий, гомогенный, сертифицированный (типа Targett) до 4 мм; 2. Клеящая мастика на основе водостойких вяжущих 3. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	33,60		Комната нач. БТиЗ и делопроизводителя (215) Комната нач. участка и ст. мастера (216) Технологическое биро (217) Комната производственных совещаний (219) Комната сменных мастеров (218) Серверная (221)	12		1. Покрытие - линолеум ПВХ, коммерческий, гомогенный, сертифицированный (типа Targett) до 4 мм; 2. Клеящая мастика на основе водостойких вяжущих 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 95 мм 4. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	209,77	3. Предусмотреть ПВХ плитус - 189,50 п.м.
Гидропроцедурная (106) Тамбур (107) Санузел мужской (108) Тамбур (109) Санузел женский с КЛГЖ (110) КУИ (кладовая удорочного инвентаря) (111)	5		1. Плитка керамическая с шероховатой поверхностью светлых тонов для пола - 10 мм 2. Клей для плитки на цементной основе (ЦПР)- 10мм 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20 мм 4. Гидроизоляция - Техноэласт Барьер - 1 слой 5. Огрунтовка - праймер дитунным эмульсионный ТехноНИКОЛЬ N04 6. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	49,00	1. Предусмотреть сапожок из керамогранита высотой 150мм - 32,40 п.м.	Помещение пирометрии (222)	13		Umatex Floor CPU-SL-AS - 3,54мм 1. Антистатический слой - Umatex Floor MF-310 AS - 2,50мм 2. Токопроводящий грунт -Umatex Floor P-110 AS - 0,19мм 3. Заземляющий контур (медная лента) -0,00мм 4. Грунт -Umatex Floor MF-310 -0,85мм 5. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 96 мм 6. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	23,38	
Помещение хозяйственного инвентаря (113, 114)	6		Umatex Floor CPU-RS - 1,14мм 1. Основной слой -Umatex Floor L-210 -0,97мм 2. Грунт - Umatex Floor L-210 -0,17мм 3. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	8,51		Вентиляционная камера (212, 220, 223)	14		Umatex Floor CPU-RS - 1,14мм 1. Основной слой -Umatex Floor L-210 -0,97мм 2. Грунт - Umatex Floor L-210 -0,17мм 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора по уклону от 30мм до 80мм 4. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	113,72	
Тамбур (112)	7		1. Керамогранит сплитерный с шероховатой поверхностью светлых тонов -10 мм 2. Клей для плитки на цементной основе (ЦПР) -10мм 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора -30 мм 4. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	5,41	1. Предусмотреть сапожок из керамогранита высотой 150мм - 156,60 п.м.	Холодная зона (220а, 223а, 223б)	15		1. Покраска водной акриловой краской "Аквалол" по грунту "Аквалол-Грунт" ; 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 50мм 3. Утеплитель - мин. ватные плиты - 50 мм 4. Монолитное основание по чертежам марки КЖ	10,40	
Лестничная клетка (127, 226) (ступени, площадки)	8		Покраска водной акриловой краской "Аквалол" по грунту "Аквалол-Грунт" ж/б основания	50,30							
Примечания: 1. За относительную отметку 0,000 принята отметка 103,25, что соответствует абсолютной отметке. 2. При устройстве полов руководствоваться СП 29. 13330.2011 "Полы". 3. К устройству чистого пола приступить после прокладки каналов, штраб, сантехнических, энерготехнических, и технологических разводов, а также после монтажа оборудования и установки ограждающих перегородок. 4. Гидроизоляция в полах выполнять с заходом на стены (h=150мм). 5. Уклон полов к трапам - 0,01. 6. Перед началом выполнения работ цветовую гамму напольных покрытий согласовать с заказчиком.											
Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"											
Изм. И подл.						Изм. И подл.					
Взам. инв. и дата						Взам. инв. и дата					
Подпись и дата						Подпись и дата					