

№98 от 09.04.2021



### Коммерческое предложение

Завод «ПМК-Прогресс» предлагает Вашему вниманию крематоры GAMPR KP-300 для сжигания биологических отходов, падежа животных, органических отходов и отходов производства.

#### Отличительные особенности крематоров GAMPR

- Оборудование оснащено автоматическим таймером и датчиком температуры.
- Огнеупорная термоизоляционная прокладка защищает от теплопотерь и предохраняет внешний корпус от нагревания.
- Огнеупорная прокладка основе огнеупорного бетона или кирпича.
- Авто воспламенение горелок делает запуск быстрым и легким.
- GAMPR-300 оснащен мощной горелкой LAMBORGHINI.
- По простоте и надежности значительно превосходит зарубежные аналоги.
- Оборудование оснащено лебедками.
- Крематор GAMPR герметичен, что исключает протекание жиров в процессе утилизации биологической массы.
- Корпус крематора по всему периметру усилен ребрами жесткости, что исключает прогибание металла, предохраняет установку при перевозке.

**Технические характеристики оборудования:**

Модель оборудования	GAMPR KP-300		
Загрузка камеры (max / min), кг	350 / 150		
Объем камеры, м <sup>3</sup>	0.86		
Производительность, кг/ч	50-85		
Вес остатков сгорания, %	Не более 5		
Размеры корпуса оборудования, мм	Длина	Ширина	Высота
	2 000	1 000	1 250
Эксплуатационные размеры оборудования, мм	Длина	Ширина	Высота
	2 300	1 226	2 400
Размер дымоходной трубы, мм	Диаметр	Толщина стенки	Высота
	219	3,5	1000
Размеры загрузочного люка, мм	Длина	Ширина	
	1200	480	
Открытие люка лебедкой	Да		
Вес оборудования, кг	2 000		
Погрузочные размеры оборудования, мм	Длина	Ширина	Высота
	2300	1300	1300
Огнеупорные материалы, температурные свойства	Внутреннее пространство: шамотный огнеупорный кирпич толщиной 114 мм (огнеупорные свойства 1650 °С), Загрузочный люк: Керамическое волокно 50 мм (огнеупорные свойства 1260 °С)		
Производитель горелки	Lamborghini, Италия		
Серия горелки	Есо (Дизель)		
Расход топлива (м. куб. в час)	Камера основная	Камера дополнительного сжигания	
	4,86-10,2	3-8,5	
Толщина металла корпуса оборудования (мм)	8		
Параметры питающей сети, В/Гц	Напряжение	Частота	
	220	50	
Топливо	Дизельное		
Автоматический пульт управления	Да		
Датчик температуры	Да		
Комплект колосниковых решеток	Да		
Гарантия	12 месяцев		
Срок отгрузки	10 рабочих дней		
Стоимость	255 000,00 рублей с НДС		
Стоимость с камерой дополнительного дожигания	365 000,00 рублей с НДС		

Условия оплаты:

50 % – предоплата, в течение 3 (трех) банковских дней, с момента выставления счета на предоплату, 50% в течение 3 (трех) банковских дней с момента письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке.

**Благодарим за обращение к нам!****ООО Завод «ПМК-Прогресс»****+7(982)990-98-98****+7(3412)930-141; 474-575**