

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### На групповые термоизолированные поилки с подогревом/ Канада

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена за ед., с НДС евро	Сумма с НДС, евро
<b>1</b>	<b>Корпус №2.1 для телят от 3 до 6 месяцев на 480 голов (поз. 1)</b>	<b>1 компл.</b>		<b>2 788,00</b>
	Групповая поилка с подогревом VS15E, ДхШхВ, см.: 68,6х55,8х66. Объем - 18 л. (с нагревательным элементом, с компл. крепления: дюбель гвозди 4 шт)	4	697,00	2 788,00
<b>2</b>	<b>Корпус №2.2 для телят от 3 до 6 месяцев на 480 голов (поз. 2)</b>	<b>1 компл.</b>		<b>2 788,00</b>
	Групповая поилка с подогревом VS15E, ДхШхВ, см.: 68,6х55,8х66. Объем - 18 л. (с нагревательным элементом, с компл. крепления: дюбель гвозди 4 шт)	4	697,00	2 788,00
<b>Стоимость оборудования с НДС, евро:</b>				<b>5 576,00</b>
<b>Стоимость пусконаладочных работ (6%), евро:</b>				<b>334,56</b>
<b>Общая стоимость оборудования с пусконаладочными работами с НДС, евро:</b>				<b>5 910,56</b>

**\*Стоимость указана с учетом доставки до Покупателя.**

Срок поставки оборудования в течение 16-18 (шестнадцати-восемнадцати) недель с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика

#### Порядок оплаты:

30 % - аванс в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения Договора.

40% - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента уведомления Покупателя Поставщиком о готовности оборудования к отгрузке с завода- изготовителя (Канада).

30% - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.



## ОБОГРЕВАЕМЫЕ ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОИЛКИ VS

### Описание:

- Производство Канада
- Специально созданы для холодного климата
- Литая конструкция из ударопрочного полиэтилена
- Слой термоизоляции толщиной 9 см
- Работают как термос
- Вариант использования с нагревательным элементом и без него
- Увеличенная сливная пробка
- Запатентованная система фиксации верхней крышки
- Быстрая замена D-клипс
- Не требуется никаких инструментов
- Легкий доступ к люкам без использования инструментов
- Погружной нагревательный элемент
- Встроенный поплавковый клапан предотвращает переполнение емкости
- Не подвержены коррозии



### Размеры:

Модель	Ширина	Длина	Высота	Вес	Объем	Мощность
EE10NG	43,2 см	43,2 см	34,5 см	11,8 кг	11 л	не более 10 голов КРС
VS15E	55,8 см	68,6 см	66 см	18,1 кг	18 л	50 откорм КРС, 15 дойных коров, 150 овец
VS20E	55,8 см	81,3 см	66 см	24,5 кг	35 л	60 откорм КРС, 30 дойных коров, 200 овец
VS20LPE	55,2 см	71,1 см	40,6 см	14,5 кг	20 л	25 молодняк, 75 овец

**Высота водяного зеркала:** EE10NG - 28 см, VS15E - 48,3 см, VS20E - 30,5 см, VS20LPE - 48,3 см

**Встроенный нагревательный элемент мощностью 0,5 кВт**

### Особенности монтажа:

Устанавливается на бетонном постаменте высотой 10-15 см. Основание постаumenta должно на 30 см превышать ширину основания поилки по всем направлениям. Это сохранит боковые стороны поилки в целости и позволит избежать загрязнения поилки навозом. Подвод воды  $\varnothing$  трубы 30-38 мм.





## ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОИЛКИ XL

Групповые термоизолированные поилки с подогревом/без подогрева с большим фронтом поения

### Описание:

- Производство Канада
- Специально созданы для холодного климата
- Оптимальны для беспривязного содержания, а также могут быть использованы на пастбищах.
- Литая конструкция из полиэтилена
- Слой термоизоляции толщиной 9 см
- Работают как термос
- Вариант использования с нагревательным элементом и без него
- Увеличенная сливная пробка
- Запатентованная система фиксации верхней крышки
- Быстрая замена D-клипс
- Не требуется никаких инструментов
- Легкий доступ к клапану
- Встроенный поплавковый клапан предотвращает переполнение емкости
- Не подвержены коррозии
- Высота водяного зеркала: 61 см



### Размеры:

Модель	Ширина	Длина	Высота	Вес	Объем	Мощность
7XL	60 см	210 см	61 см	68 кг	132 л	250 откорм КРС, 125 дойных коров
10XL	60 см	290 см	61 см	84 кг	225 л	420 откорм КРС, 210 дойных коров
12XL	60 см	370 см	61 см	118 кг	265 л	500 откорм КРС, 250 дойных коров







**ООО «Агромолбизнес»**

Юр. адрес: 308012, РФ, г. Белгород, ул. Костюкова, д.69, кв.77

Почт. адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Архиерейская, 2а, оф.18

Телефоны: 8-915-520-11-00; 8-915-526-28-00;

8-915-526-28-01; 8-915-526-28-10.

E-mail: amb-31@yandex.ru

Официальный сайт: [www.amb.com.ru](http://www.amb.com.ru)

### Преимущества

- Изготовлены из ударопрочного надежного пластика
- Полиуретановая изоляция
- Одобрены американско-канадским стандартом FDA/HPV
- Обеспечивают легкий доступ к воде и легкое сервисное обслуживание
- Клапан и поплавок расположены в центральной задней части
- Быстрый слив (20 сек)
- Закругленные обтекаемые углы и грани
- Крепится на анкерных болтах к полу
- «Сервисная дверь» из нержавеющей стали
- Простой сервис – не требует спец инструментов
- Нагревательный элемент - как опция. Мощность 500Вт



### Особенности монтажа:

Устанавливается на бетонном постаменте высотой 10-15 см. Основание постаumenta должно на 30 см превышать ширину основания поилки по всем направлениям. Это сохранит боковые стороны поилки в целости и позволит избежать загрязнения поилки навозом. Подвод воды  $\varnothing$  трубы 30-38 мм.

### Опция нагревательный элемент мощностью 0,5 кВт



С уважением,

**Генеральный директор: Клипацкий Иван Васильевич Тел. 8-915-520-11-00**

