

Наружные стены:

- Стеновые ограждающие сэндвич-панели поэлементной сборки



- Внутренние стены

- Перегородка Кнауф типа С112 -
КНАУФ-лист (ГСП-А) - 2х12,5 мм + одинарный металлический каркас (ПС 50х50 мм, ПН 50х40 мм) + КНАУФ-лист (ГСП-А) - 2х12,5 мм с применением влагостойкого гипсокартона (ГСП-Н2) для помещений влажным режимом

- Перегородка Кнауф типа С112 огнезащитная (EI 90) -
КНАУФ-лист (ГСП-DF) - 2х12,5 мм +
одинарный металлический каркас
(ПС 50х50 мм, ПН 50х40 мм)
+ КНАУФ-лист (ГСП-DF) - 2х12,5 мм

- Кирпич глиняный полнотелый марки
КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012

- Марки/обозначения:

- 5,55 - Площадь помещения  - Марка пола
 101 - Номер помещения  - Марка двери
 ОК-1/В-1 - Марка окна

1. За отметку $\pm 0,000$ принята отметка чистого пола первого этажа.
2. Спецификацию элементов заполнения дверных и оконных проемов см. лист 11.
3. Экспликацию полов см. лист 12.
4. Ведомость отделки помещений см. листы 13 и 14.
5. Фрагменты 1, 2, 3 и 4 см. листы 7, 8, 9 и 10 соответственно.

ФОРМАТ: 3 x A2 (1261 mm x 594 mm)