



Наружные стены:

- Стеновые ограждающие сэндвич-панели поэлементной сборки

Внутренние стены:

- Перегородка Knauf типа C112 - КНАУФ-лист (ГСП-А) - 2х12,5 мм + одинарный металлический каркас (ПС 50х50 мм, ПН 50х40 мм) + КНАУФ-лист (ГСП-А) - 2х12,5 мм с применением влагостойкого гипсокартона (ГСП-Н2) для помещений влажный режим
- Перегородка Knauf типа C112 огнезащитная (ЕI 90) - КНАУФ-лист (ГСП-ДФ) - 2х12,5 мм + одинарный металлический каркас (ПС 50х50 мм, ПН 50х40 мм) + КНАУФ-лист (ГСП-ДФ) - 2х12,5 мм
- Кирпич глиняный полнотелый марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012

Марки/обозначения:

5,55	- Площадь помещения		- Марка пола
	- Номер помещения		- Марка двери
ОК-1/В-1	- Марка окна		

1. За отметку  $\pm 0,000$  принята отметка чистого пола первого этажа.
2. Спецификацию элементов заполнения дверных и оконных проемов см. лист 11.
3. Экспликацию полов см. лист 12.
4. Ведомость отделки помещений см. листы 13 и 14.
5. Фрагменты 1, 2, 3 и 4 см. листы 7, 8, 9 и 10 соответственно.

Формат: 3 x A2 (1261 мм x 594 мм)